



# TELASIROTIN AM 1200 AM S 09 H

**Liukkauden-  
torjunnan  
helppoutta**



Kuorma-auton taakse kiinnitettävillä AM 1200 ja S 09 H –telasirottimilla voidaan varustaa kuorma-auto nopeasti liukkaudentorjuntatehtäviin. Kuorma-auton suuri kuljetuskapasiteetti mahdollistaa riittävät liukkauden torjuntamäärät pitkillä tiestöosuuksilla.



ROAD INTELLIGENCE

## Tehokkaaseen ja taloudelliseen tienhoitoon

AM S 09 H telasirotin kytetään lavaan perälaidan kohdalle ja AM 1200 telasirotin kytetään kuorma-auton runkoon kiinnitettyihin holkkeihin. Syöttötelan spiraalin muotoiset rivat välittävät materiaalin tasaisesti tielle ja ala- ja ylämurskaimet varmistavat materiaalin tasaisuuden. Telasirottimien suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota ajoyksikön tehokkuuteen; materiaalin karkea- ja hienosäätö tapahtuu ajoneuvon ohjaamosta ja yksikön näkyvyyttä tiellä parantavat hyväksytyt takavalot, työvalo sekä varoitusvilkku. AM telasirottimet soveltuvat erityisesti tiestölle, jossa vaaditaan materiaalin riittoisuutta pitkillä matkoilla.



Osa kuvista sis. lisävarusteita.

Tekniset tiedot	AM 1200	AM S 09 H
Maksimileveys	2600 mm	2584 mm
Paino	500 kg	550 kg
Hyötytilavuus	1000 l	900 l
Tarvittava hydrauliiikan tuotto	40 l/min, 200 bar	40 l/min, 200 bar
Sirottelumäärä	10 – 400 g/m <sup>2</sup>	5 – 400 g/m <sup>2</sup>
Sirotteluleveys	2400 mm	2500 mm
Materiaali	Kuumasinkitty teräs	Kuumasinkitty teräs

### Pääkonttori:

Arctic Machine Oy, Karsikonmäentie 1, FI-77800 Iisvesi, Finland  
Tel. +358 (0)20 7791 500, fax +358 (0)20 7791 501  
am@arcticmachine.com, www.arcticmachine.com

Copyright © Arctic Machine Oy. All rights reserved.

