



TELA- SIROTTELIJA AM 1600 RS / AM 2500 RS

**Ammattimaista
liukkauden-
torjuntaa**



AM 1600 RS / AM 2500 RS telasirotteliija on suunniteltu ammattimaiseen liukkaudentorjunta- tai muun vastaavan rakeisen materiaalin levitykseen. Sen rungon, teknisten ratkaisujen ja käyttövarmuuden ansiosta laite soveltuu erityisesti raskaaseen ammattikäyttöön.



ROAD INTELLIGENCE

Kustannustehokasta tienhoitoa

AM 1600 RS / AM 2500 RS on hinattava vetolaitteeseen kiinnitettävä telasirotin, jonka suuret pyörät tekevät siitä kevyen vedettävän. Telasirottelijan ansiosta tielläliikkujan turvallisuus paranee ja samalla liukkaudentorjunnassa käytettävän materiaalin määrä vähenee. Materiaalin määrää sirottelutelalta tielle hienosäädetään ajoneuvon hydrauliiikan avulla. Karkeasäätö tapahtuu mekaanisen säätöruuvien ja virtauksen säätöventtiilin kautta. Laitteen suunnittelussa on erityisesti huomioitu yksikön käytettävyys ja kestävyys; korroosiosuojattu runko sekä vankkarakenteinen akselisto pyörän napojen ohella takaavat kestävyuden lujuusmassakin käytössä.



Osa kuvista sis. lisävarusteita.

Tekniset tiedot	AM 1600 RS	AM 2500 RS
Säiliön tilavuus	1 600 L	2 500 L
Työleveys	1 500 mm	2 000 mm
Tarvittava hydrauliiikan tuotto max.	50 l/min	50 l/min
Max. hydrauliiikan paine	200 bar	200 bar
Korkeus	1 550 mm	1 550 mm
Renkaat	11.5/80-15.3	11.5/80-15.3
Runkomateriaali	kuumasinkitty	kuumasinkitty
Paino tyhjänä	680 kg	780 kg

Pääkonttori:

Arctic Machine Oy, Karsikonmäentie 1, FI-77800 Iisvesi, Finland
Tel. +358 (0)20 7791 500, fax +358 (0)20 7791 501
am@arcticmachine.com, www.arcticmachine.com

Copyright © Arctic Machine Oy. All rights reserved.



ROAD INTELLIGENCE