



AM 3000 SIROTTELU- AUTOMAATIT

Tielläliikkujan turvaaja



AM 3000 -sirotteluautomaattimalliston tarkka automatiikka vapauttaa kuljettajan ensiluokkaiseen liukkaudentorjunnan hallintaan, joka suojaa ympäristöä. Yksinkertainen rakenne ja tekniset toiminnot varmistavat toimenpiteajoissa pysymisen. Ergonomisesti oikein sijoitetut kytkimet ja säätimet ovat täsmällisen helppoja ja turvallisia käyttää.



ROAD INTELLIGENCE

Monipuolista ja hallittua käyttöä

AM 3000 -sarjan automaattit ovat hydraulikäyttöisiä sirotteluautomaatteja, joiden käyttöä ohjataan keskitetysti ohjaamosta. Automaattien suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota sirottelumäärän ja sirotteluleveyden tarkkaan säätöön. Laitteen elektronisella ohjaimella hallitaan levitettävän materiaalin määrää ja levitysleveyttä ajon aikana. Kuljetinhihna siirtää materiaalin levityslautaselle ja levityslautaselta materiaali levitetään tielle, kuivana tai kostutettuna. Laitteen runko, tekniset ratkaisut ja käyttövarmuus on suunniteltu raskaaseen ammattikäyttöön.



AM 3005 Combi Air. Osa kuvista sis. lisävarusteita.

| Malli | Kuiva-ainetilavuus m ³ | Liuostilavuus m ^{3**} | Työleveys m* |
|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------|
| AM 3102 | 2,5 | 1,1 | 1 – 8 |
| AM 3003 | 3,0 | 1,1 | 1 – 8 |
| AM 3004 | 4,0 | 1,1 | 2 – 8 |
| AM 3005 | 5,0 | 2,2 | 2 – 8 |
| AM 3007 | 7,0 | 2,2 | 2 – 8 |
| AM 3008 | 8,0 | 2,2 | 2 – 8 |
| AM 3009 | 9,0 | 2,2 | 2 – 8 |
| AM 3005 Combi Air | 5,0 | 4,5 | 10 – 16 |

***) Liuossäiliöt ja kostutuslaitteisto lisävarusteita.

*) Työleveys voi muuttua materiaalista riippuen

Combi Air-malli on varustettu kahdella levityslautasella ja liuoslevitysvarustuksella, jolla liuos voidaan levittää 16 m työleveyteen. Soveltuu lentokentille ja muille isoille alueille.

Pääkonttori:

Arctic Machine Oy, Karsikonmäentie 1, FI-77800 Iisvesi, Finland
Tel. +358 (0)20 7791 500, fax +358 (0)20 7791 501
am@arcticmachine.com, www.arcticmachine.com

Copyright © Arctic Machine Oy. All rights reserved.

