



# SIROTTELU- AUTOMAATIT AM 5000 COMBI AM 6000 COMBI AM 8000

## Tielläliikkujan turvaaja



AM 5000/6000 Combi ja 8000 sirotteluautomaattimalliston tarkka automaattikka vapauttaa kuljettajan ensiluokkaiseen liukkaudentorjunnan hallintaan, joka suojaa ympäristöä. Yksinkertainen rakenne ja tekniset toiminnot varmistavat toimenpideajoissa pysymisen. Ergonomisesti oikein sijoitetut kytkimet ja säätimet ovat täsmällisen helppoja ja turvallisia käyttää.



ROAD INTELLIGENCE

## Monipuolista ja hallittua käyttöä

AM 5000/6000 Combi ja 8000 sirotteluautomaatit ovat hydraulikäyttöisiä sirotteluautomaatteja, joiden käyttöä ohjataan keskitetysti ohjaamosta. Automaattien suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota sirottelumäärän ja sirotteluleveyden tarkkaan säätöön. Laitteen elektronisella ohjaimella hallitaan levitettävän materiaalin määrää ja levitysleveyttä ajon aikana. Kuljetinruuvi siirtää materiaalin levityslautaselle ja levityslautanen levittää materiaalin tarkasti tielle liuksena, kuivana tai kostutettuna. Laitteen runko, tekniset ratkaisut ja käyttövarmuus on suunniteltu raskaaseen ammattikäyttöön.



Osa kuvista sis. lisävarusteita.

Tekniset tiedot	AM 5000 COMBI	AM 6000 COMBI	AM 8000
Kuiva-ainetilavuus m <sup>3</sup>	5,0	6,0	8,0
Liuostilavuus m <sup>3</sup>	5,5	6,5	2,8
Työleveys m	2 - 8	2 - 8	2 - 8
Siirtelupään säätö	200°	200°	200°

### Pääkonttori:

Arctic Machine Oy, Karsikonmäentie 1, FI-77800 Iisvesi, Finland  
Tel. +358 (0)20 7791 500, fax +358 (0)20 7791 501  
am@arcticmachine.com, www.arcticmachine.com

Copyright © Arctic Machine Oy. All rights reserved.

