



TRAKTORIN ALUSTERÄ AM 5 TR AM 6 TR

**Tehokkaaseen
tienhoitoon**



AM 5 TR / 6 TR -alusteräinvestointi lisää traktorin käyttöä teiden ja yleisten alueiden kunnossapidossa. Alusterän käyttö yhdessä muiden lisälaitteiden kanssa parantaa tienhoidon laatutasoa merkittävästi. Tienpinnan tasaus ja pintakerroksen muokkaus sekä lumen auraus ja polanteen poisto traktori-alusteräyhdistelmällä käy nopeasti ja tehokkaasti.



ROAD INTELLIGENCE

Monikäyttöinen ja turvallinen valinta

AM 5 TR alusterässä on säädettävä aurauskulma, 6 TR alusterässä puolestaan kiinteä aurauskulma. Alusterällä tien kaltevuuden muokkaus käy vaivattomasti molemmalle puolelle. Terän painatusvoima välittyy koko teräosalle tasaisesti ja teräkulman säädöllä saadaan kulutusterien parhaat ominaisuudet käyttöön. Vakiona alusterässä on työlevyettä lisäävät hydrauliset jatkosiivet vasemmalle ja oikealle. Alusterän liikkeille on oma venttiilistö, jota hallitaan ohjaamoon sijoitetun Ergo-ohjaimen avulla. Alusterä ja sitä ohjaavat laitteet on varustettu useilla käyttöturvallisuutta parantavilla teknisillä ratkaisuilla.



Osa kuvista sis. lisävarusteita.

Tekniset tiedot	AM 5 TR	AM 6 TR
Työleveys	2405 – 3280 mm	2475 - 3160 mm
Työleveys jatkosiipi, oikea	375 mm	375 mm
Työleveys jatkosiipi, vasen	305 mm	305 mm
Aurauskulma oikealle	max 21.5°	17°
Aurauskulma vasemmalle	max 9.5°	-
Siiven kallistuksen säätö	13° - 13°	13° - 13°
Teräkulman säätö	85° - 150°	85° - 150°
Alusterän paino (varustuksesta riippuen)	493 kg	506 kg
Kaksitoiminen nostosylinteri	2 kpl	2 kpl
Kaksitoiminen kääntösylinteri	1 kpl	-
Kaksitoiminen kallistussylinteri	1 kpl	2 kpl
Kaksitoiminen jatkosiiven sylinteri, oikea	1 kpl	1 kpl
Kaksitoiminen jatkosiiven sylinteri, vasen	1 kpl	1 kpl
Öljyn tarve	20 l/min	20 l/min

Pääkonttori:

Arctic Machine Oy, Karsikonmäentie 1, FI-77800 Iisvesi, Finland
Tel. +358 (0)20 7791 500, fax +358 (0)20 7791 501
am@arcticmachine.com, www.arcticmachine.com

Copyright © Arctic Machine Oy. All rights reserved.

