



AM KUORMA- AUTON VINO- ETUAURAT

**Tehoa ja
vauhtia
turvalliseen
lumenpoistoon**



AM kuorma-auton vinoetuauramallisto on suunniteltu monipuoliseen ja tehokkaaseen auraukseen. Malliston auraukulman säätö mahdollistaa katujen ja yleisten alueiden lumen poiston eri työleveyksillä. Mukavuutta auraukseen tuo työlevyden säätö, joka vähentää aurauksetojoja ja kustannuksia. Auran teräkulman ja siiven muodon ansiosta aurauksen kevenee, jolloin polttoaineen ja terien kuluminen pienenevät.



ROAD INTELLIGENCE

Turvallinen valinta vaativiin aurauksiin

AM kuorma-auton vinoetuaura soveltuu erinomaisesti vauhtiauraukseen tien oikealle puolelle. Kaksoisterällä voidaan parantaa huomattavasti lumiauran työljälkeä. Puhtaalle tielle tarvitaan vähemmän liukkaudentorjunta-ainetta, mikä vähentää ympäristön kuormitusta. Siiven muoto ohjaa lumen pois kuljettajan näkökentästä, jolloin auraamisesta tulee turvallisempaa. Kääntyvä ja hyvät heitto-ominaisuudet omaava aura on omiaan vaihtelevaan työympäristöön. Aurassa on useita käyttöturvallisuutta parantavia teknisiä ratkaisuja, jotka lisäävät auran käyttöikää.



Osa kuvista sis. lisävarusteita.

Tekniset tiedot	D 3100 K	D 3300 K	D 3100 KH	D 3100 K T2	D 3300 K T2	DM 3300 KT2 *
Työleveys	3100 – 4270 mm	3300 – 4575 mm	3100 – 4270 mm	3100 – 4270 mm	3300 – 4575 mm	3290 – 4575 mm
Siiven kärkikorkeus	480 mm	480 mm	850 mm	480 mm	480 mm	480 mm
Siiven maksimikorkeus	1550 mm	1550 mm	1850 mm	1350 mm	1350 mm	1350 mm
Auraskulma kääntyvänä	0 - 43°	0 - 43°	0 - 43°	0 - 43°	0 - 43°	0 - 44°
Teräkulma	40°	40°	40°	40°	40°	40°
Auran paino	1070 kg	1100 kg	1240 kg	1290 kg	1300 kg	1400 kg
Jalaket: lautasjalas	2 kpl	2 kpl	2 kpl	2 kpl	2 kpl	2 kpl
Kaksitoiminen kääntösyylinteri	1 kpl	1 kpl	1 kpl	1 kpl	1 kpl	1 kpl
Kaksitoiminen nostosylinteri	1 kpl	1 kpl	1 kpl	2 kpl	2 kpl	2 kpl
Kaksitoiminen sivuttaissiirtosylinteri	-	-	-	-	-	1 kpl
Kaksoisterävarustus	ei	ei	ei	kyllä	kyllä	kyllä

*) DM 3300 K T2 ja sivuauran yhdistelmä.
Siiven sivuttaissiirto 1083 mm.
Leveämpi työleveys lisää auraussuoritetta.
Vähemmän ajokertoja pienemmällä ajoneuvoyksikkömäärällä.
Kerta-ajolla suurempi ja puhtaampi alue liukkauden torjuntaan.
Säästää kaikkia tienhoidon kustannuksia.
Voidaan hyödyntää molempien aurojen työleveys maksimaalisesti.

Pääkonttori:

Arctic Machine Oy, Karsikonmäentie 1, FI-77800 Iisvesi, Finland
Tel. +358 (0)20 7791 500, fax +358 (0)20 7791 501
am@arcticmachine.com, www.arcticmachine.com

Copyright © Arctic Machine Oy. All rights reserved.

