



# KUORMA- AUTON ALUSTERÄT

**Tehokkaaseen  
tienhoitoon**



AM-alusteräinvestointi lisää kuorma-auton käyttöä teiden ja yleisten alueiden kunnossapidossa. Alusterän käyttö yhdessä muiden lisälaitteiden kanssa parantaa tienhoidon laatutasoa merkittävästi. Tienpinnan tasaus ja pintakerroksen muokkaus sekä lumen aeraus ja polanteen poisto kuorma-auto-alusteräyhdistelmällä käy nopeasti ja tehokkaasti.



ROAD INTELLIGENCE

## Monikäyttöinen ja turvallinen valinta

AM 5 HD 2 alusterässä on säädettävä aurasukulma, AM 6, AM 6 S ja AM 4/3 alusterässä puolestaan kiinteä aurasukulma. Alusterällä tien kaltevuuden muokkaus käy vaivattomasti molemmalle puolelle. Terän painatusvoima välittyy koko teräosalle tasaisesti ja teräkulman säädöllä saadaan kulutusterien parhaat ominaisuudet käyttöön. Vakiona alusterässä on työlevyyttä lisäävät hydrauliset jatkosiivet vasemmalle ja oikealle. Alusterän liikkeille on oma venttiilistö, jota hallitaan ohjaamoon sijoitetun Ergo-ohjaimen avulla. Alusterä ja sitä ohjaavat laitteet on varustettu useilla käyttöturvallisuutta parantavilla teknisillä ratkaisuilla.



Osa kuvista sis. lisävarusteita.

Tekniset tiedot	AM 5 HD 2	AM 6	AM 6 S	AM 4/3
Työleveys min - max	2500-3115mm / 25° 2800-3510mm / 0°	2500-3250 mm / 25°	2460 (20°) / 2400 mm (24°) - 3180 mm (20°) / 3080 mm (24°)	2575-3340 mm / 25°
Työleveys jatkosiipi, oikea	360 mm / 25°- 440 mm / 0°	360 mm / 25°	500 mm / 21°	470 mm / 25°
Työleveys jatkosiipi, vasen	300 mm / 25°- 400 mm / 0°	300 mm / 25°	300 mm / 21°	330 mm / 25°
Ajokulma oikealle	25°	25°	20 / 24°	25° - 30°
Ajokulma vasemmalle	max 25°	-	-	-
Siiven kallistuksen säätö	14° - 14°	13° - 13°	13° / 13°	3° - 3°
Teräkulman säätö	80° - 140°	85° - 150°	85° - 150°	75-130°
Alusterän paino	850 kg	550kg	550 kg	490 kg
Kaksitoiminen nostosylinteri	2 kpl	2 kpl	2 kpl	1 kpl
Kaksitoiminen kääntösylinteri	2 kpl	-	-	-
Kaksitoiminen kallistussylinteri	2 kpl	2 kpl	2 kpl	1 kpl
Kaksitoiminen jatkosiiven sylinteri, oikea	1 kpl	1 kpl	1 kpl	1 kpl
Kaksitoiminen jatkosiiven sylinteri, vasen	1 kpl	1 kpl	1 kpl	1 kpl

### Pääkonttori:

Arctic Machine Oy, Karsikonmäentie 1, FI-77800 Iisvesi, Finland  
Tel. +358 (0)20 7791 500, fax +358 (0)20 7791 501  
am@arcticmachine.com, www.arcticmachine.com

Copyright © Arctic Machine Oy. All rights reserved.



ROAD INTELLIGENCE