



AM
AVOHARJAT
210 OS
250 OS
300 OS

Ensiluokkaisen
puhdasta



AM AVOHARJAT soveltuvat hyvän harjattavuutensa ja teknisten ominaisuuksiensa ansiosta vaihtelevaan työympäristöön. Ensiluokkaisen työtuloksen varmistaa harjatelaa automaattisesti painattava ja itsestään säätyvä kelluntamekanismi.



ROAD INTELLIGENCE

Nopeaa tienpuhdistusta

AM AVOHARJAT soveltuvat traktoreiden, pyöräkuormaajien, taajamakoneiden ja kuorma-autojen standardikiinnityksiin. Harjojen kelluntamekanismissa on tärinän esto ja liikkeitä tasoittava iskunvaimennus, joka suojaa peruskonetta ja lisää mukavuutta kuljettajan työhön. Harjauskulman säätö lisää työlevyettä, sekä harjan käyttöä vaihtelevassa työympäristössä. Lisävarusteina saatavien kastelusuuttimien avulla pölyn muodostus saadaan minimiin ja työtulos paranee. AM avoharjoissa voidaan aina hyödyntää peruskoneen harjausnopeus, mikä parantaa työtuloksen kannattavuutta.



Osa kuvista sis. lisävarusteita.

Tekniset tiedot	AM 210 OS	AM 250 OS	AM 300 OS
Työleveys	2100 mm	2500 mm	3000 mm
Leveys (max)	2176 mm	2576 mm	3076 mm
Paino	415 kg	450 kg	550 kg
Harjauskulma	25°/25°	25°/25°	25°/25°
Hydraulimoottorien lukumäärä	1	1	2
Tilavuusvirran tarve	50 l/min	50 l/min	90 l/min
Harjakiekkojen määrä	43 kpl	51 kpl	63 kpl

HYDRAULIIKKA

Kaksitoiminen nostosylinteri	1 kpl
Kaksitoiminen kääntösylinteri	1 kpl
Öljyntarve	50-90 l/min
Käyttöpaine	180 bar

Pääkonttori:

Arctic Machine Oy, Karsikonmäentie 1, FI-77800 Iisvesi, Finland
Tel. +358 (0)20 7791 500, fax +358 (0)20 7791 501
am@arcticmachine.com, www.arcticmachine.com

Copyright © Arctic Machine Oy. All rights reserved.

