

TRAKTORIN SIVUAURA AM 207 TR

Täydellistä
tienhoitoa
sivuauralla



AM 207 TR traktorin sivuauralla lisätään aurauksen työleveyttä. Sivuauraa käytetään karheen siirtoon ja lumivallin madaltamiseen alusterällä tehtävän polanteen tasauksen yhteydessä. Keväällä lumivallin muokkaus sivuauralla nopeuttaa tien rungon kuivumista ja alentaa tienhoitokustannuksia.



ROAD INTELLIGENCE

Tehokkuutta turvalliseen talvitienhoitoon

Traktorilla hoidettavalla tieosuudella auraslevyden hallitseminen sivuauralla vähentää lumivallin muodostumista ajoradalle ja tien oikea leveys säilyy liikenteelle turvallisena. Risteysalueille ja liittymille muodostuvan lumivallin madaltaminen ja poisto sivuauralla parantaa merkittävästi näkyvyyttä. AM 207 TR sivuauran kolmipistekiinnitys mahdollistaa siivelle suuret liikeradat, jotka ovat tärkeitä tien reunan lumivallin muodostumisen hallinnassa. Sivuauran siiven muotoilussa on huomioitu lumen erityisominaisuudet.



Osa kuvista sis. lisävarusteita.

Tekniset tiedot	AM 207 TR
Suurin työleveys traktorin sivusta	1510 mm
Siiven kärkikorkeus	550 mm
Siiven korkeus (max)	1160 mm
Auraskulman säätö	0° - 45°
Kaltevuuskulman säätö	0° - 13°
Teräkulma	42°
Teräpenkki	2135 mm
Pituus x leveys x korkeus (mm)	2350 x 2840 x 1320
Paino	1200 kg
Kaksitoiminen kääntösyylinteri	1 kpl
Kaksitoiminen kallistussyylinteri	1 kpl
Öljyntarve	30 l/min
Paine	100 bar

Pääkonttori:

Arctic Machine Oy, Karsikonmäentie 1, FI-77800 Iisvesi, Finland
Tel. +358 (0)20 7791 500, fax +358 (0)20 7791 501
am@arcticmachine.com, www.arcticmachine.com

Copyright © Arctic Machine Oy. All rights reserved.

