



ПЕРЕДНИЕ СКОШЕННЫЕ ОТВАЛЫ АМ ДЛЯ ГРУЗОВИКОВ

**Эффективность и
скорость для без-
опасной
уборки снега**



Передние скошенные отвалы АМ для грузовиков сконструированы для многообразных и эффективных видов работ. Регулировка рабочего угла этих моделей позволяет убирать снег на улицах и муниципальных территориях с различной рабочей шириной. Уборку делает эффективной регулировка рабочей ширины, которая уменьшает количество проходов и расходы на содержание. Благодаря правильно установленному углу ножа и форме крыла облегчается работа отвала, чем достигается экономия расхода топлива и уменьшается износ ножей.



ROAD INTELLIGENCE

Безопасный выбор для ответственных работ

Передний скошенный отвал АМ для грузовиков особенно подходит для скоростной уборки на правую сторону дороги. Результат и след от уборки можно дополнительно улучшить применением сдвоенных ножей. На хорошо очищенное покрытие требуется меньше реагентов для ликвидации скользкости, что уменьшает воздействие на окружающую среду. Благодаря форме крыла снег летит в сторону от поля зрения водителя, а это важно для безопасной работы. Поворачивающийся и хорошо откидывающийся снег отвал подходит для переменной рабочей обстановки. Многими техническими решениями улучшена эксплуатационная безопасность отвала и увеличен срок службы.



Некоторые фотографии содержат опции.

Технические данные	D 3100 K	D 3300 K	D 3100 KH	D 3100KT2	D 3300 KT2	DM 3300KT2 *
Рабочая ширина	3100 – 4270 мм	3300 – 4575 мм	3100 – 4270 мм	3100 – 4270 мм	3300 – 4575 мм	3290 – 4575 мм
Высота кончика крыла	480 мм	480 мм	850 мм	480 мм	480 мм	480 мм
Мах высота крыла	1550 мм	1550 мм	1850 мм	1350 мм	1350 мм	1350 мм
Поворотный рабочий угол	0 - 43°	0 - 43°	0 - 43°	0 - 43°	0 - 43°	0 - 44°
Угол ножа	40°	40°	40°	40°	40°	40°
Вес отвала	1070 кг	1100 кг	1240 кг	1290 кг	1300 кг	1400 кг
Опоры: тарельчатые	2 шт	2 шт	2 шт	2 шт	2 шт	2 шт
Поворотный цилиндр двойного действия	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
Подъемный цилиндр двойного действия	1 шт	1 шт	1 шт	2 шт	2 шт	2 шт
Цилиндр двойного действия для бокового смещения	-	-	-	-	-	1 шт
Двойной нож	нет	нет	нет	да	да	да

*) Комбинация отвала DM 3300 KT2 и бокового отвала.

Боковое смещение крыла 1083 мм.

Большая рабочая ширина уборки.

Меньше проходов с меньшим количеством единиц для уборки.

За один проход большая ширина очищенной дороги для ликвидации скользкости.

Уменьшает все расходы по содержанию дорог.

Можно максимально использовать рабочую ширину обоих отвалов.

ООО Arctic Machine – R, ул. 9-ая Рота, д. 16, стр. 3,
Москва 107061, Россия
Тел. +7 495 964 3810, факс +7 495 963 2335
amru@arcticmachine.com, www.arcticmachine.com

Главный офис:

Arctic Machine Oy, Karsikonmäentie 1, FI-77800 Iisvesi, Finland
Tel. +358 (0)20 7791 500, fax +358 (0)20 7791 501
am@arcticmachine.com, www.arcticmachine.com

Copyright © Arctic Machine Oy. All rights reserved.

