

Скоростная очистка дорог

ОТКРЫТЫЕ ЩЕТКИ АМ подходят для стандартных креплений к тракторам, колесным погрузчикам, коммунальной технике и грузовым автомобилям. Плавающий механизм щеток оснащен антивибрационным устройством и амортизатором, которые предохраняют базовую машину от повреждений и улучшают условия работы водителя. Регулировкой рабочего угла щетки можно увеличивать ширину уборки, а также использование щетки в меняющейся обстановке. С помощью форсунки для орошения (дополнительная опция) образование пыли сводится к минимуму и улучшается результат уборки. Открытые щетки АМ всегда позволяют использовать скоростные особенности базовой машины, что улучшает рентабельность работы.



Некоторые фотографии содержат опции.

Технические данные	АМ 210 OS	АМ 250 OS	АМ 300 OS
Рабочая ширина	2100 мм	2500 мм	3000 мм
Ширина (мах)	2176 мм	2576 мм	3076 мм
Вес	415 кг	450 кг	550 кг
Рабочий угол	25°/25°	25°/25°	25°/25°
Кол-во гидромоторов	1	1	2
Потребность масла	50 л	50 л	90 л
Количество щеточки	3 шт	3 шт	63 шт

ГИДРАВЛИКА

Подъемный цилиндр двойного действия	1 шт
Поворотный цилиндр двойного действия	1 шт
Потребность в масле, производит.	50-90 л/мин
Рабочее давление	180 бар

ООО Arctic Machine – R, ul. 9 Rota, dom 16 str.3,
Moskova 107061, Russia
Tel. +7 495 964 3810, fax +7 495 963 2335
amru@arcticmachine.com, www.arcticmachine.com

Head Office:

Arctic Machine Oy, Karsikonmäentie 1, FI-77800 Iisvesi, Finland
Tel. +358 (0)20 7791 500, fax +358 (0)20 7791 501
am@arcticmachine.com, www.arcticmachine.com

Copyright © Arctic Machine Oy. All rights reserved.

