



СРЕДНИЕ ОТВАЛЫ ДЛЯ ГРУЗОВИКОВ

Для эффективного
содержания дорог



Инвестиции в средние отвалы АМ увеличивают процент эксплуатации грузовых автомобилей на работах по содержанию дорог и муниципальных территорий. Использование средних отвалов совместно с другим оборудованием значительно улучшает качественный уровень содержания дорог. Планирование поверхности дорог и обработка поверхностного слоя, а также уборка снега и удаление наката с помощью грузового автомобиля со средним отвалом производится быстро и эффективно.



ROAD INTELLIGENCE

Выбор безопасности и многофункциональности

На среднем отвале AM 5 HD 2 рабочий угол регулируется, а на средних отвалах AM 6, AM 6 S и AM 4/3, в свою очередь, рабочий угол фиксированный. С помощью среднего отвала не сложно придать уклон дорожному полотну по обоим направлениям. Сила прижимания ножа равномерна по всему полотну, а регулировкой угла ножа достигается эффект использования наилучших свойств снашиваемых ножей. На средних отвалах рабочая ширина увеличивается стандартными гидравлическими выдвигаемыми крыльями влево и вправо. Движения среднего отвала производятся при помощи собственных клапанов, управляемых из кабины с помощью системы Ergo. И средний отвал, и приборы управления им оснащены многочисленными техническими решениями, повышающими безопасность в работе.



Некоторые фотографии содержат опции.

Технические данные	AM 5 HD 2	AM 6	AM 6 S	AM 4/3
Рабочая ширина мин - макс	2500-3115 мм / 25° 2800-3510 мм / 0°	2500- 3250 мм / 25°	2460 (20°) / 2400 мм (24°) - 3180 мм(20°) / 3080 мм (24°)	2575- 3340 мм / 25°
Рабочая ширина выдвигаемого крыла, правостор.	360 мм / 25°-440 мм / 0°	360 мм / 25°	500 мм / 21°	470 мм / 25°
Раб.ширина выдвигаемого крыла, левостор.	300 мм / 25°-400 мм / 0°	300 мм / 25°	300 мм / 21°	330 мм / 25°
Рабочий угол вправо	25°	25°	20°/ 24°	25° - 30°
Рабочий угол влево	макс 25°	-	-	-
Регулировка уклона крыла	14° - 14°	13° - 13°	13° - 13°	3° - 3°
Регулировка угла ножа	80° - 140°	85° - 150°	85° - 150°	75° - 130°
Вес среднего отвала	850 кг	550 кг	550 кг	490 кг
Подъемный цилиндр двойного действия	2 шт	2 шт	2 шт	1 шт
Поворотный цилиндр двойного действия	2 шт	-	-	-
Цилиндр наклона двойного действия	2 шт	2 шт	2 шт	1 шт
Цилиндр выдвигаемого крыла двойного действия, правосторонний	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
Цилиндр выдв.крыла 2- действия, лев.	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт

ООО Arctic Machine – R, ул. 9-ая Рота, д. 16, стр. 3,
Москва 107061, Россия
Тел. +7 495 964 3810, факс +7 495 963 2335
amru@arcticmachine.com, www.arcticmachine.com

Главный офис:

Arctic Machine Oy, Karsikonmäentie 1, FI-77800 Iisvesi, Finland
Tel. +358 (0)20 7791 500, fax +358 (0)20 7791 501
am@arcticmachine.com, www.arcticmachine.com

Copyright © Arctic Machine Oy. All rights reserved.

