



БОКОВОЙ ОТВАЛ НА ТРАКТОРЕ AM 207 TR

Совершенство в
содержании
боковым отвалом



Боковым отвалом AM 207 TR на тракторе увеличивается рабочая ширина уборки. Боковой отвал применяется для смещения снега от срезанного средним отвалом наката и для срезания снежных валов. Производимые весной работы по срезанию снежных валов позволяют ускорить высыхание дорожного полотна и снизить расходы на содержание дорог.



ROAD INTELLIGENCE

Эффективность на безопасное зимнее содержание

На участках дорог, в содержании которых трактор с боковым отвалом производит очистку снега на большей ширине, на дорогах уменьшается образование снежных валов, и в течение всей зимы сохраняется безопасная, полностью открытая для движения трасса. На перекрестках и развязках уборка и срезание снежных валов боковым отвалом значительно улучшает видимость. Трехточечное крепление бокового отвала AM 207 TR открывает возможность для свободной траектории крыла, а это является весьма важным в управлении движениями отвала. При конструировании крыла отвала учтены особенности снега.



Некоторые фотографии содержат опции.

| Технические данные | AM 207 TR |
|--------------------------------------|--------------------|
| Мах рабочая ширина трактора сбоку | 1510 мм |
| Высота кончика крыла | 550 мм |
| Высота крыла (мах) | 1160 мм |
| Регулировка рабочего угла | 0° - 45° |
| Регулировка угла наклона | 0° - 13° |
| Угол ножа | 42° |
| Держатель ножа | 2135 мм |
| Длина x ширина x высота (мм) | 2350 x 2840 x 1320 |
| Вес | 1200 кг |
| Поворотный цилиндр двойного действия | 1 шт |
| Цилиндр наклона двойного действия | 1 шт |
| Потребность масла | 30 л/мин |
| Давление | 100 бар |

ООО Arctic Machine – R, ul. 9 Rota, dom 16 str.3,
Moskova 107061, Russia
Tel. +7 495 964 3810, fax +7 495 963 2335
amru@arcticmachine.com, www.arcticmachine.com

Head Office:

Arctic Machine Oy, Karsikonmäentie 1, FI-77800 Iisvesi, Finland
Tel. +358 (0)20 7791 500, fax +358 (0)20 7791 501
am@arcticmachine.com, www.arcticmachine.com

Copyright © Arctic Machine Oy. All rights reserved.

