

KULUTUSTUOTTEET





KOVAMETALLITAPIT



Copyright © Arctic Machine Oy

SOVELTUVUUS

- KESÄ- JA TALVITIENHOITON 
- YLIVERTAINEN IRROTUSKYKY 
- ERITTÄIN KULUTUSKESTÄVÄ 

ERINOMAINEN KULUTUSKESTÄVYYS

AM Kovametallitapit on suunniteltu kestämään kovaa ja vaativaa kulutusta. Kovametallilla on ylivoimainen käyttöikä teräkseen verrattuna. Se on komposiitti materiaali, joka sisältää kulutusta kestävää volframia ja sidosaineena

kobolttia. Tappi lukitaan kiinnitysrunkoon lukko-laakerilla, joka mahdollistaa tapin pyörimisen ja tasaisen kulumisen. AM tappivalikoima kattaa päällystettyjen teiden ja sorateiden kunnostamisessa sekä hoidossa tarvittavat mallit ympäri vuoden.



Valmistaja: Arctic Machine Oy
Sijainti: Karsikonmäentie 1, 77800 Iisvesi
Soita meille: +358 (0)20 7791 500 Fax: +358 (0)20 7791 501 Sähköposti: am@arcticmachine.com

KOVAMETALLITAPIT

AM Lukkiutumattomat

Tappien valinnassa on tärkeää huomioida käyttötarkoitus, tappin irroituskkyky sekä tien pinnan materiaali.

- Leveä- laippaisen tappin runko kestää paremmin kulutusta esim. sorapinnoilla.
- Kapea- laippainen tappi uppoaa leveää paremmin polanteeseen.
- Tylppäkärkinen tappi säästää enemmän päällystetyn tien pintaa.
- Teräväkärkinen tappi irroittaa paremmin materiaalia.



Tappien soveltuvuus erilaisille kohteille on esitetty + merkeillä asteikolla 1-3, joista 1= ei sovellu hyvin, 2= soveltuu hyvin ja 3= soveltuu erinomaisesti.

	L27-16B3	L36W-16B3	L36W-163
Muotoilu	Kapea, terävä	Leveä, terävä	Leveä, tylppä
Polanteinen tiestö	++	++	+
Paksu polanne	+++	++	+
Polanne sirotepinnalla	++	++	++
Soratiet kesäisin	+	++	+++

AM Lukittavat tapit

Lukkiutuvia tappeja suositellaan käytettäväksi vaativissa olosuhteissa.

- Tappi joutuu kovalle rasitukselle.
- Tappiin kohdistuu suuri värinä.
- Alusterien jatkovivissä.
- Epätasaisille tiesteille.



Tappien soveltuvuus erilaisille kohteille on esitetty + merkeillä asteikolla 1-3, joista 1= ei sovellu hyvin, 2= soveltuu hyvin ja 3= soveltuu erinomaisesti.

	L36EP-16B3	L36G-16B3	L37WL-16T	A38P-16T
Muotoilu	Kapea, terävä, lukittava	Kapea, terävä, lukittava	Leveä, terävä lukittava	Leveä, terävä, lukittava
Polanteinen tiestö	+++	+++	+++	+++
Paksu polanne	++	++	++	++
Polanne sirotepinnalla	+	+	+	+
Soratiet kesäisin	++	++	++	++

AM Tappiterärungot

Valikoimastamme löydät myös eri tappiterärungot.

TAPPITERIEN RUNKOLEVYMALLIT = TAPPITERÄN RUNKO HMS 3000

L = 456 mm, tappikulma 45°

L = 608 mm, tappikulma 45°

L = 792 mm, tappikulma 45°

L = 912 mm, tappikulma 45°

L = 1217 mm, tappikulma 45°

Copyright © Arctic Machine Oy
201503